



Myjnia portalowa szczotkowa



Nowoczesny produkt.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii mycia.



Wydłużona żywotność.

Dzięki zastosowaniu napędów sterowanych falownikami.



Elastyczność w konfiguracji ustawień.

Samodzielna konfiguracja programów mycia oraz cennika.



Konstrukcja ze stali nierdzewnej.

Duża estetyka, wysoka wytrzymałość oraz odporność na korozję.



Personalizacja wyglądu myjni.

Pełna dowolność wyboru kolorów i naklejek.

Myjnia portalowa BKF spełni potrzeby
nawet **najbardziej wymagających Klientów.**



Konfigurowalne etapy mycia:

- sputkiwanie wstępne (niskie lub wysokie ciśnienie),
- nakładanie aktywnej piany,
- mycie szamponem,
- mycie podwozia,
- natrysk woskiem,
- nakładanie politory + polerowanie,
- mycie kół,
- suszenie.

Z myjnią portalową BKF zyskujesz

- Trzy niezależnie sterowane szczotki do mycia kontaktowego wraz z innowacyjną metodą regulacji, pozwalającą na optymalny układ szczotek względem karoserii i stały docisk szczotek w każdym punkcie auta.
- Wszystkie napędy sterowane falownikami, gwarantującymi dłuższą żywotność podzespołów poprzez łagodny rozruch. Pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną oraz zwiększają możliwości diagnostyki i wcześniejszego wykrywania awarii.
- Podwójne natryski oprysku wody odkamienionej z osuszaczem, zastosowane w celu zapewnienia najlepszych efektów suszenia bez białych plam i smug.
- Chemia wtryskiwana 6-cioma pompami dozującymi, umożliwiającymi precyzyjne odmierzenie dawki chemii dla każdego mycia (aktywna piana, szampon, wosk, osuszacz, politura i felgi).

Dostępne formy płatności

- Płatność gotówką (banknoty + monety) z wydawaniem reszty.
- Płatność aplikacją lub kartą lojalnościową BE LOYAL.
- Płatność bezgotówkowa (karta bankowa).

Dostępne wymiary myjni

model urządzenia	wysokość urządzenia	szerokość urządzenia	szerokość mycia	wysokość mycia
Wash 2100	3,25 m	3,51 m	2,40 m	2,10 m
Wash 2500	3,65 m	3,51 m	2,40 m	2,50 m
Wash 3000	4,15 m	3,51 m	2,40 m	3,00 m

Specyfikacja techniczna

Minimalne rozmiary hali	Długość min. 10,50 m, szerokość min. 5 m. Wysokość wynikająca z modelu maszyny + 0,70 m.
Wysokość mycia	Dopasowana do potrzeb: 2,10 m, 2,50 m, 3,00 m.
Długość torów	10 m (opcjonalnie 12 m).
Wartości przyłączy	Prąd max. 18 kW. Woda 1" DN25, max. 1,25 m ³ /h, ciśnienie 4-6 bar.
Suszenie	4 turbiny o łącznej mocy 16 kW: dwie turbiny w trawersie dachowej 4 kW każda oraz po jednej turbinie 4 kW na każdy bok.
Mycie kół	Do rozmiaru 21".
Programy mycia	Zgodnie z zaleceniami Klienta (do wyboru).
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja przy zachowaniu przeglądów co 6 miesięcy oraz stosowaniu wyspecjalizowanej chemii BKF.

bkf-cwrollover-pl02-2501

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapytaj o szczegóły oferty

🏠 biuro@bkf.pl
☎ 91 443 96 60

bkfmyjnie.pl

